
ECN No.	SYM	REVISION	DATE	REVISOR	APPROVED
	1				
	2				


SMC – 25N : AIR COOLED AFTER COOLER



INLET TEMPERATURE(Max.)	MAX. 95°C
OPERATING PRESSURE	7kgf/cm^2, (MAX. 15kgf/cm^2)
AMBIENT TEMPERATURE	20°C

TECHNICAL DATA

FREE AIR CAPACITY	FAN DIA. (ø)	CONNECTION		MOTOR						외형규격 (LxWxH)	WEIGHT (kg)
m^3/min		INLET/ OUTLET	DRAIN	용량 (KW)	전극수 (POLE)	수량 (Q'TY)	전압 (V)	주파수 (Hz)	상 (PH)		
3.2	300	25A	15A	0.1	4	1	□ 220	□ 60 □ 50	□ 1	600X280X559	22



MARK	PARTS	PARTS NO.	Q'TY	MATERIAL	DESCRIPTION	WEIGHT

APP. S.LEE	SCALE 1 : 8	SMD KOREA.CO.,LDT KOREA	
CHK. D.W.KIM	SIZE A3	DWG. NAME AFTER COOLER (Air Cooled Type) SMC-25N OUTSIDE DWG.	
DRW. D.W.KIM	REF.DWG.NO.		
DATE 2016.01.25	UNIT mm	DWG. NO. SK-C025-001-0	SHEET 1/1